

BOLETIM N.º: BI-TR.FI-04

DATA: 15/07/08

ASSUNTO: Tabela de filtros para Guindastes TADANO série TR**APLICAÇÃO: TR-350M-1, TR-350M-2, TR-350M-3, TR-350XL, TR-500M e TR-500EX****DESCRIÇÃO:**

A troca periódica dos elementos de filtro, nos intervalos recomendados pelo fabricante do equipamento, e o uso de peças genuínas são, também, muito importantes para obter o desempenho satisfatório do equipamento e prolongar a vida útil dos componentes.

No quadro anexo estão mencionados os filtros utilizados em cada um dos modelos em referência, bem como os intervalos de troca dos mesmos, que será útil na elaboração do plano de manutenção dos guindastes.

Notas:

1. Nos guindastes novos, troque os filtros do Conversor de Torque e da Transmissão, após 100 horas iniciais, e filtros de óleo hidráulico, após 250 horas iniciais de operação. Consulte o Manual de Operação e Manutenção sobre este item.
2. Mesmo com o motor parado, alguns circuitos de óleo estarão com alta pressão devido à ação do acumulador. Portanto, não esqueça de eliminar a pressão hidráulica remanescente, antes de remover os filtros do circuito.
3. O intervalo de troca dos elementos do filtro de ar varia em função da quantidade de poeira presente no ambiente de trabalho.
Os elementos podem ser limpos ou lavados, porém devem ser seguidos rigorosamente as instruções do fabricante. Troque o elemento após 6 limpezas ou anualmente.
O manuseio inadequado dos elementos do filtro de ar poderá permitir a entrada de partículas abrasivas no interior do motor e causar desgaste prematuro das peças.
4. Use somente filtros genuínos, pois o uso de filtros de má qualidade poderá comprometer o desempenho de todo o sistema.

TABELA DE FILTROS PARA GUINDASTES TADANO SÉRIE TR

CÓDIGO	CÓD. ANTIGO	DESCRIÇÃO	TR-350M1	TR-350M2	TR-350M3	TR-350XL	TR-500M	TR-500EX	INTERVALO DE TROCA
ME 130968		Filtro de óleo do motor	1			1		1	500 h ou 6 meses
ME 121788	(3124053054)	Filtro de óleo do motor		1	1				500 h ou 6 meses
15274-99985	(15274-99286)	Filtro de óleo do motor					1		500 h ou 6 meses
15274-99986	(15274-99287)	Filtro do motor (by pass)					1		500 h ou 6 meses
ME 054238		Filtro do motor (by pass)		1	1				500 h ou 6 meses
ME 015254		Filtro de combustível	1			1		1	500 h ou 6 meses
ME 056670		Filtro de combustível		1	1				500 h ou 6 meses
16403-99011	(16403-99007)	Filtro de combustível					1		500 h ou 6 meses
348-801-77540		Filtro separador de água				1		1	500 h ou 6 meses
347-804-37540		Filtro de ar	1					1	6 limp./12 meses
355-200-37520		Filtro de ar				1			6 limp./12 meses
347-809-27510	(347-805-47510)	Filtro de ar		1	1		1		6 limp./12 meses
366-712-79510	(366-712-75010)	Filtro conversor de torque	1	1	1	1	1	1	1000 h / 12 meses
363-504-65380		Filtro da transmissão				1		1	1000 h / 12 meses
366-726-15010		Filtro de linha, transmis.			1	1			Lavar cada 1000 h
363-503-45370		Filtro de tela, transmissão	1			1			Lavar cada 1000 h
368-701-35050	(368-701-35030)	Kit do desumidificador ar	1			1		1	1000 h / 12 meses
368-701-45051		Kit do desumidificador ar		1	1				1000 h / 12 meses
366-713-10050	(366-713-19510)	Filtro de óleo hidráulico	2	2	2	2			500 h ou 6 meses
366-701-09511	(366-701-05030)	Filtro de óleo hidráulico			1				500 h ou 6 meses
366-707-50010		Filtro de óleo hidráulico					1	1	500 h ou 6 meses
336-600-07510		Elem. respiro tanque hydr.	1	1	1	1	1	1	500 h ou 6 meses
343-400-21700		Filtro da linha	6	5	2		4		2000 h / 24 meses
366-429-25010		Filtro da linha (parada aut)	2				2		2000 h / 24 meses
366-455-45010		Filtro da linha (parada aut)			2	2		2	2000 h / 24 meses
366-037-65010		Filtro da linha (sist. hydr.)				1		1	2000 h / 24 meses
366-200-25040		Filtro da linha (sist. hydr.)	2						2000 h / 24 meses
366-725-30000		Filtro da linha (sist.direção)			2	1		1	2000 h / 24 meses
366-445-95080		Filtro da linha			2				2000 h / 24 meses
366-721-75010		Filtro de linha transm.		1					2000 h / 24 meses

Obs.: O código entre parêntesis indica o código antigo.